

## IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. IESIN000-CPR-23-01

- Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **LASTRA SILVERTECH**
- Predvidena uporaba: **Toplotnoizolacijski proizvod za stavbe**
- Proizvajalec: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabor-tolo.com**
- Pooblaščen zastopnik: Ni relevantno
- Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **3**
- Harmonizirani standard: **EN 13163:2012+A1:2015**  
Priglašeni organi: **I.I.P. - ISTITUTO ITALIANO DEI PLASTICI S.R.L. (n.1597)** -  
**LGAI Technological center S.A. (n.0370)**
- Navedene lastnosti:

Odziv na ogenj	<b>E</b>
Zgorevanje na lastni pogon	<b>NPD</b>
Absorpcija vode	<b>WL(P)0,5 - WL(T)3</b>
Sproščanje nevarnih snovi	<b>Glej varnostni list</b>
Dinamična togost	<b>NPD</b>
Indeks akustične absorpcije	<b>EPS izdelki nimajo pomembnih vrednosti absorpcije zvoka</b>
Debelina	<b>NPD</b>
Stisljivost	<b>NPD</b>
Toplotna upornost	<b>Glej dol</b>

Toplotna prevodnost	<b>0,031 W/mK</b>
Natezna trdnost pravokotno na ravnino plošče	<b>TR150</b>
Faktor odpornosti na paroprepustnost - $\mu$	<b>30-70</b>
Upogibna trdnost	<b>NPD</b>
Trajnost odpornosti na požar	<b>EPS izdelki se s časom ne pokvarijo</b>
Tlačna trdnost pri 10% deformaciji	<b>CS(10)70</b>
Toleranca debeline	<b>T1</b>
Trajnost toplotne upornosti	<b>NPD</b>
Trajnost tlačne trdnosti	<b>NPD</b>

<b>Toplotna upornost m<sup>2</sup>K/W</b>	<b>2,60</b>	<b>3,20</b>	<b>3,90</b>	<b>4,50</b>	<b>5,20</b>	<b>5,80</b>	<b>6,40</b>
Izolacijska debelina mm	80	100	120	140	160	180	200

- Ni relevantno

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

**Dott. Samuele Beraldo**

Služba za raziskave, razvoj in sistem kakovosti – Vodja za področje anorganskih proizvodov

**FASSA S.r.l.**  
Via Lazzaris n° 3  
31027 SPRESIANO (TV)  
Partita IVA 015800268

Spresiano (TV), 31/01/23

LASTRA SILVERTECH



**Fassa s.r.l.**

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

23

**IESIN000-CPR-23-01**

**EN 13163:2012+A1:2015**

**LASTRA SILVERTECH**

**Toplotnoizolacijski proizvod za stavbe**

Odziv na ogenj	<b>E</b>
Zgorevanje na lastni pogon	<b>NPD</b>
Absorpcija vode	<b>WL(P)0,5 - WL(T)3</b>
Sproščanje nevarnih snovi	<b>Glej varnostni list</b>
	<b>EPS izdelki nimajo</b>
	<b>pomembnih vrednosti</b>
Indeks akustične absorpcije	<b>absorpcije zvoka</b>
Dinamična togost	<b>NPD</b>
Debelina	<b>NPD</b>
Stisljivost	<b>NPD</b>
Toplotna upornost	<b>(1)</b>
Toplotna prevodnost	<b>0,031 W/mK</b>
Natezna trdnost pravokotno na ravnino plosče	<b>TR150</b>
Faktor odpornosti na paroprepustnost - $\mu$	<b>30-70</b>
Upogibna trdnost	<b>NPD</b>
Trajnost odpornosti na požar	<b>EPS izdelki se s časom ne</b>
	<b>pokvarijo</b>
Tlačna trdnost pri 10% deformaciji	<b>CS(10)70</b>
Toleranca debeline	<b>T1</b>
Trajnost toplotne upornosti	<b>NPD</b>
Trajnost tlačne trdnosti	<b>NPD</b>
<b>(1) Glej IZJAVA O LASTNOSTIH</b>	