IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 745-CPR-16-10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **AQ60 STONE**
2. Predvidena uporaba: **Izboljšano hitrovezno deformabilno cementno lepilo z zmanjšanim zdrsom**
3. Proizvajalec: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Pooblaščeni zastopnik: Ni relevantno
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **3**
6. Harmonizirani standard: **EN 12004:2012**

   Priglašeni organi: **MODENA CENTRO PROVE (n.1599)**

7. Navedene lastnosti:

Odziv na ogenj	**F**
Začetna strižna sprijemna trdnost	**≥ 1,0 N/mm²**
Zgodnja natezna adhezijska trdnost	**≥ 0,5 Nmm²**
Natezno sprijemna trdnost po temperaturni obremenitv	**≥ 1,0 N/mm²**

Natezno sprijemna trdnost po potopitvi v vodo	**≥ 1,0 N/mm²**
Natezna adhezijska trdnost po zmrzovanju in tajanju	**≥ 1,0 N/mm²**
Nevarne snovi	**Glej varnostni list**

8. Ni relevantno

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dott. Samuele Beraldo
Služba za raziskave, razvoj in sistem kakovosti – Vodja za področje anorganskih proizvodov

Spresiano (TV), 03/10/2016



ETICHETTA CE

Prodotto: AQ60 STONE

CE

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

04

745-CPR-16-10

EN 12004:2012

AQ60 STONE

Improved fast setting deformable cementitious adhesive with reduced slip for tiling internal and external floors or walls

Reaction to fire:	F
Initial tensile adhesion:	≥ 1,0 N/mm²
Early tensile adhesion:	≥ 0,5 Nmm²
Tensile adhesion after heat ageing:	≥ 1,0 N/mm²
Tensile adhesion after water contact:	≥ 1,0 N/mm²
Tensile adhesion after freeze/thaw cycles:	≥ 1,0 N/mm²
Dangerous substances:	See MSDS