IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 1278-CPR-19-04

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **AQUAZIP FAST**
2. Predvidena uporaba: **Tekoče vgrajevani, dvokomponentni, za vodo nepropusten izdelek, na osnovi polimer modificirane cementne malte (CM O1P)**
3. Proizvajalec: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Pooblaščeni zastopnik: Ni relevantno
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **3 per l'impermeabilità all'acqua, 4 per le altre caratteristiche**
6. Harmonizirani standard: **EN 14891:2012**

   Priglašeni organi: **SOCOTEC ITALIA srl (n. 1308)**

7. Navedene lastnosti:

Začetne natezne sprijemne trdnosti	**≥ 0,5 N/mm²**
Vodotesnost	**Brez penetracije**
Sposobnost premoščanja razpok	**≥ 0,75 mm (23°C)** **≥ 0,75 mm (-5°C)**
Obstojnost za sprijemne natezne trdnosti po staranju	**≥ 0,5 N/mm²**

Obstojnost za sprijemne natezne trdnosti po stiku z vodo	**≥ 0,5 N/mm²**
Obstojnost za sprijemne natezne trdnosti po po stiku z apneno vodo	**≥ 0,5 N/mm²**
Obstojnost za sprijemne natezne trdnosti po ciklih zamrzovanja-tajanja	**≥ 0,5 N/mm²**
Nevarne snovi	**Glej varnostni list**

8. Ni relevantno

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dott. Samuele Beraldo
Služba za raziskave, razvoj in sistem kakovosti – Vodja za področje anorganskih proizvodov

Spresiano (TV), 04/04/2019



AQUAZIP FAST

CE

1308

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

19

1278-CPR-19-04

EN 14891:2012

AQUAZIP FAST

Tekoče vgrajevani, dvokomponentni, za vodo nepropusten izdelek, na osnovi polimer modificirane cementne malte (CM O1P)

Začetne natezne sprijemne trdnosti	≥ 0,5 N/mm²
Vodotesnost	No penetration
Sposobnost premoščanja razpok	≥ 0,75 mm (23°C) ≥ 0,75 mm (-5°C)
Obstojnost za sprijemne natezne trdnosti po staranju	≥ 0,5 N/mm²
Obstojnost za sprijemne natezne trdnosti po stiku z vodo	≥ 0,5 N/mm²
Obstojnost za sprijemne natezne trdnosti po po stiku z apneno vodo	≥ 0,5 N/mm²
Obstojnost za sprijemne natezne trdnosti po ciklih zamrzovanja-tajanja	≥ 0,5 N/mm²
Nevarne snovi	Glej varnostni list