IZJAVA O LASTNOSTIH

Št.573 -CPR-16-10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **AQUAZIP HIBRIDO**
2. Predvidena uporaba: **Premaz za površinsko zaščito betona; zaščito pred vdorom (nadzor nad vlago) in povečanje odpornosti**
3. Proizvajalec: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Pooblaščeni zastopnik: Ni relevantno
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **2+**
6. Harmonizirani standard: **EN 1504-2:2005**

   Priglašeni organi: **ICMQ (n.1305)**

7. Navedene lastnosti:

Prepustnost CO_2	**Sd > 50 m**
Paroprepustnost	**Class I**
Kapilarna absorbcija in vodoprepustnost	**< 0,1 kg/m²·h^{0,5}**
Toplotna združljivost - Zmrzovanje-tajanje:	**≥ 0,8 N/mm²**

Toplotna združljivost - Nevihtno omočenje z vodo	**≥ 0,8 N/mm²**
Sprijemna trdnost merjeno po metodi Pull off	**≥ 0,8 N/mm²**
Odziv na ogenj	**F**
Nevarne snovi	**Glej varnostni list**

8. Ni relevantno

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dott. Samuele Beraldo

Služba za raziskave, razvoj in sistem kakovosti – Vodja za področje anorganskih proizvodov

Spresiano (TV), 03/10/2016



ETICHETTA CE

Prodotto: AQUAZIP HIBRIDO

CE

1305

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

15

573-CPR-16-10

EN 1504-2:2005

AQUAZIP HIBRIDO

Coating for intended use in concrete surface protection by protection against ingress, moisture control and increasing resistivity method

Permeability to CO_2:	Sd > 50 m
Water vapor permeability:	Class I
Capillary absorption and permeability to water:	< 0,1 kg/m²·$h^{0,5}$
Thermal compatibility after freeze-thaw cycling:	≥ 0,8 N/mm²
Thermal compatibility after thunder shower:	≥ 0,8 N/mm²
Adhesion strength by pull-off test	≥ 0,8 N/mm²
Reaction to fire:	F
Dangerous substances:	See MSDS