IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 573-CPR-16-10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **AQUAZIP HIBRIDO**
2. Predvidena uporaba: **Tekoče vgrajevani, dvokomponentni, za vodo nepropusten izdelek, na osnovi polimer modificirane cementne malte (CM O1P)**
3. Proizvajalec: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Pooblaščeni zastopnik: Ni relevantno
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **3**
6. Harmonizirani standard: **EN 14891:2012**

   Priglašeni organi: **Modena Centro Prove (n. 1599)**

7. Navedene lastnosti:

Začetne natezne sprijemne trdnosti	**≥ 0,5 N/mm²**
Vodotesnost	**Brez penetracije**
Sposobnost premoščanja razpok	**≥ 0,75 mm a 23°C** **≥ 0,75 mm a -5°C**
Obstojnost za sprijemne natezne trdnosti po staranju	**≥ 0,5 N/mm²**

Obstojnost za sprijemne natezne trdnosti po stiku z vodo	**≥ 0,5 N/mm²**
Obstojnost za sprijemne natezne trdnosti po po stiku z apneno vodo	**≥ 0,5 N/mm²**
Obstojnost za sprijemne natezne trdnosti po ciklih zamrzovanja-tajanja	**≥ 0,5 N/mm²**
Nevarne snovi	**Glej varnostni list**

8. Ni relevantno

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dott. Samuele Beraldo
Služba za raziskave, razvoj in sistem kakovosti – Vodja za področje anorganskih proizvodov

Spresiano (TV), 03/10/2016



ETICHETTA CE

Prodotto: AQUAZIP HIBRIDO

CE

15

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

573-CPR-16-10

EN 14891:2012

AQUAZIP HIBRIDO

Liquid-applied, two-component, water impermeable product, based on polymer modified cementitious mortar (CM O1P)

Initial tensile adhesion:	≥ 0,5 N/mm²
Water impermeability:	No penetration
Crack bridging ability:	≥ 0,75 mm a 23°C ≥ 0,75 mm a -5°C
Initial tensile adhesion after heat ageing:	≥ 0,5 N/mm²
Initial tensile adhesion after water contact:	≥ 0,5 N/mm²
Initial tensile adhesion after contact with lime water:	≥ 0,5 N/mm²
Initial tensile adhesion after freeze/thaw cycles:	≥ 0,5 N/mm²
Dangerous substances:	See MSDS