IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 749-CPR-17-07

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **AT99 MAXYFLEX**
2. Predvidena uporaba: **Izboljšano deformabilno cementno lepilo z zmanjšanim zdrsom in podaljšanim odprtim časom**
3. Proizvajalec: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Pooblaščeni zastopnik: Ni relevantno
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **3**
6. Harmonizirani standard: **EN 12004:2012**

   Priglašeni organi: **CERTIMAC (n.2685)**

7. Navedene lastnosti:

Odziv na ogenj	**F**
Začetna strižna sprijemna trdnost	**≥ 1,0 N/mm²**
Zgodnja natezna adhezijska trdnost	**NA**
Natezno sprijemna trdnost po temperaturni obremenitv	**≥ 1,0 N/mm²**

Natezno sprijemna trdnost po potopitvi v vodo	**≥ 1,0 N/mm²**
Natezna adhezijska trdnost po zmrzovanju in tajanju	**≥ 1,0 N/mm²**
Nevarne snovi	**Glej varnostni list**

8. Ni relevantno

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dott. Samuele Beraldo
Služba za raziskave, razvoj in sistem kakovosti – Vodja za področje anorganskih proizvodov

Spresiano (TV), 07/07/2017



ETICHETTA CE

Prodotto: AT99 MAXYFLEX

CE

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

04

749-CPR-17-07

EN 12004:2012

AT99 MAXYFLEX

Improved deformable cementitious adhesive with reduced slip and extended open time for tiling internal and external floors and walls

Reaction to fire:	F
Initial tensile adhesion:	≥ 1,0 N/mm²
Early tensile adhesion:	NA
Tensile adhesion after heat ageing:	≥ 1,0 N/mm²
Tensile adhesion after water contact:	≥ 1,0 N/mm²
Tensile adhesion after freeze/thaw cycles:	≥ 1,0 N/mm²
Dangerous substances:	See MSDS