IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 750-CPR-19-03

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **AX 91**
2. Predvidena uporaba: **Izboljšano reakcijsko lepilo na osnovi smol za polaganje keramičnih ploščic na zunanje in notranje, talne in stenske površine**
3. Proizvajalec: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Pooblaščeni zastopnik: Ni relevantno
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **3**
6. Harmonizirani standard: **EN 12004:2007 + A1:2012**

   Priglašeni organi: **ECO CERTIFICAZIONI (n.0714)**

7. Navedene lastnosti:

Odziv na ogenj	**F**
Začetna strižna sprijemna trdnost	**≥ 2,0 N/mm²**
Strižna sprijemna trdnost po izpostavljenosti temperaturnemu šoku	**≥ 2,0 N/mm²**

Strižna sprijemna trdnost po potopitvi v vodo	**≥ 2,0 N/mm²**
Nevarne snovi	**Glej varnostni list**


8. Ni relevantno

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dott. Riccardo Scattolin
Služba za raziskave, razvoj in sistem kakovosti – Vodja za področje organskih proizvodov

Spresiano (TV), 12/03/2019



AX 91

CE

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

14

750-CPR-19-03

EN 12004:2007 + A1:2012

AX 91

Izboljšano reakcijsko lepilo na osnovi smol za polaganje keramičnih ploščic na zunanje in notranje, talne in stenske površine

Odziv na ogenj	F
Začetna strižna sprijemna trdnost	≥ 2,0 N/mm²
Strižna sprijemna trdnost po izpostavljenosti temperaturnemu šoku	≥ 2,0 N/mm²
Strižna sprijemna trdnost po potopitvi v vodo	≥ 2,0 N/mm²
Nevarne snovi	Glej varnostni list