IZJAVA O LASTNOSTIH

Št.285 -CPR-20-01

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **C285 BETON-E**
2. Predvidena uporaba: **Premaz za površinsko zaščito betona; zaščito pred vdorom (nadzor nad vlago) in povečanje odpornosti**
3. Proizvajalec: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Pooblaščeni zastopnik: Ni relevantno
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **2+**
6. Harmonizirani standard: **EN 1504-2:2005**

Priglašeni organi: **ICMQ (n.1305)**

7. Navedene lastnosti:

Prepustnost CO_2	**Sd > 50 m**
Paroprepustnost	**Class I**
Kapilarna absorbcija in vodoprepustnost	**< 0,1 kg/m²·h^{0,5}**
Toplotna združljivost za zunanjo uporabo ob prisotnosti soli za odmrzovanje - Zmrzovanje-tajanje	**≥ 0,8 N/mm²**
Toplotna združljivost za zunanjo uporabo ob prisotnosti soli za odmrzovanje - Nevihtno omočenje z vodo	**≥ 0,8 N/mm²**

Sposobnost premoščanja razpok	**A3 (23; 70°C)** **A1 (0; -10; -20°C)**
Sprijemna trdnost merjeno po metodi Pull of	**≥ 0,8 N/mm²**
Odziv na ogenj	**E**
Izpostavljenost umetnim vremenskim pogojem	**Ustreza**
Nevarne snovi	**Glej varnostni list**

8. Ni relevantno

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dott. Riccardo Scattolin
Služba za raziskave, razvoj in sistem kakovosti – Vodja za področje organskih proizvodov

Spresiano (TV), 20/01/2020

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
partita IVA 02015890268

ETICHETTA CE

Prodotto: C285 BETON-E

CE

1305

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

15

285-CPR-20-01

EN 1504-2:2005

C285 BETON-E

Premaz za površinsko zaščito betona; zaščito pred vdorom (nadzor nad vlago) in povečanje odpornosti

Prepustnost CO_2	Sd > 50 m
Paroprepustnost	Class I
Kapilarna absorbcija in vodoprepustnost	< 0,1 kg/m²·h^{0,5}
Toplotna združljivost za zunanjo uporabo ob prisotnosti soli za odmrzovanje - Zmrzovanje-tajanje	≥ 0,8 N/mm²
Toplotna združljivost za zunanjo uporabo ob prisotnosti soli za odmrzovanje - Nevihtno omočenje z vodo	≥ 0,8 N/mm²
Sposobnost premoščanja razpok	A3 (23; 70°C) A1 (0; -10; -20°C)
Sprijemna trdnost merjeno po metodi Pull of	≥ 0,8 N/mm²
Odziv na ogenj	E
Izpostavljenost umetnim vremenskim pogojem	Ustreza
Nevarne snovi	Glej varnostni list