IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 1101-CPR-17-05

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **FASSACOUCHE**
2. Predvidena uporaba: **Malta za enoslojne zunanje omete (OC)**
3. Proizvajalec: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Pooblaščeni zastopnik: Ni relevantno
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **4**
6. Harmonizirani standard: **EN 998-1: 2010**

   Priglašeni organi: Ni relevantno

7. Navedene lastnosti:

Odziv na ogenj	**A1**
Vpojnost vode	**W2**
Paroprepustnost po ciklih zamrzovanja-tajanja	**≤ 1 ml/cm² after 48 h**
Paroprepustnost	**35**
Sprijemna trdnost	**NPD**

Sprijemna trdnost po ciklih zamrzovanja-tajanja	**≥ 0,2 N/mm²**
Toplotna prevodnost λ	**0,43 W/mK (tabelarična vrednost)**
Trajnost	**NPD**
Nevarne snovi	**Glej varnostni list**

8. Ni relevantno

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dott. Samuele Beraldo
Služba za raziskave, razvoj in sistem kakovosti – Vodja za področje anorganskih proizvodov

Spresiano, 22/05/2017



ETICHETTA CE

Prodotto: FASSACOUCHE

CE

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

15

1101-CPR-17-05

EN 998-1: 2010

FASSACOUCHE

One coat rendering mortar for external use (OC)

Reaction to fire:	A1
Water absorption:	W2
Water permeability after weathering cycles:	≤ 1 ml/cm² after 48 h
Water vapour permeability:	35
Adhesion:	NPD
Adhesion after weathering cycles:	≥ 0,2 N/mm²
Thermal conductivity λ:	0,43 W/mK (tabulated value)
Durability:	NPD
Dangerous substances:	See MSDS