IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 724-CPR-16-10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **FASSAFIX 1000**
2. Predvidena uporaba: **Disperzijsko Lepilo na osnovi smol za polaganje keramičnih ploščic na notranji**
3. Proizvajalec: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Pooblaščeni zastopnik: Ni relevantno
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **3**
6. Harmonizirani standard: **EN 12004:2012**

   Priglašeni organi: **ECO CERTIFICAZIONI (n.0714)**

7. Navedene lastnosti:

Odziv na ogenj	**F**
Začetna strižna sprijemna trdnost	**≥ 1,0 N/mm²**
Strižna sprijemna trdnost po toplotnem staranju	**≥ 1,0 N/mm²**

Strižna sprijemna trdnost pri povišanim temperaturam	**NA**
Strižna sprijemna trdnost po potopitvi v vodo	**NA**
Nevarne snovi	**Glej varnostni list**

8. Ni relevantno

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dott. Riccardo Scattolin
Služba za raziskave, razvoj in sistem kakovosti – Vodja za področje organskih proizvodov

Spresiano (TV), 03/10/2016

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
partita IVA 02015890268

ETICHETTA CE

Prodotto: FASSAFIX 1000

CE

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

15

724-CPR-16-10

EN 12004:2012

FASSAFIX 1000

Dispersive adhesive for internal tiling

Reaction to fire:	F
Initial shear adhesion strength:	≥ 1,0 N/mm²
Shear adhesion strength after heat ageing:	≥ 1,0 N/mm²
Shear adhesion at elevated temperatures:	NA
Shear adhesion after water immersion:	NA
Dangerous substances:	See MSDS