IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 755-CPR-19-06

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **FASSAFIX**
2. Predvidena uporaba: **Izboljšano disperzijsko Lepilo na osnovi smol za polaganje keramičnih ploščic na notranji**
3. Proizvajalec: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Pooblaščeni zastopnik: Ni relevantno
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **3**
6. Harmonizirani standard: **EN 12004:2007 + A1:2012**

   Priglašeni organi: **ECO CERTIFICAZIONI (n.0714)**

7. Navedene lastnosti:

Odziv na ogenj	**F**
Začetna strižna sprijemna trdnost	**≥ 1,0 N/mm²**
Strižna sprijemna trdnost po toplotnem staranju	**≥ 1,0 N/mm²**

Strižna sprijemna trdnost pri povišanim temperaturam	**≥ 1,0 N/mm²**
Strižna sprijemna trdnost po potopitvi v vodo	**≥ 0,50 N/mm²**
Nevarne snovi	**Glej varnostni list**

8. Ni relevantno

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dott. Samuele Beraldo
Služba za raziskave, razvoj in sistem kakovosti – Vodja za področje anorganskih proizvodov

Spresiano (TV), 10/06/2019



FASSAFIX

CE

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

15

755-CPR-19-06

EN 12004:2007 + A1:2012

FASSAFIX

Izboljšano disperzijsko Lepilo na osnovi smol za polaganje keramičnih ploščic na notranji

Odziv na ogenj	F
Začetna strižna sprijemna trdnost	≥ 1,0 N/mm²
Strižna sprijemna trdnost po toplotnem staranju	≥ 1,0 N/mm²
Strižna sprijemna trdnost pri povišanim temperaturam	≥ 1,0 N/mm²
Strižna sprijemna trdnost po potopitvi v vodo	≥ 0,50 N/mm²
Nevarne snovi	Glej varnostni list