IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 1209-CPR-19-06

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **FASSALASTIC TIXO PU 40**
2. Predvidena uporaba: **Poliuretanska tesnilna masa za nekonstrukcijsko zunanjo in notranjo uporabo pri tesnjenju fasadnih in gradbenih elementov ter pohodnih površin**
3. Proizvajalec: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Pooblaščeni zastopnik: Ni relevantno
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **3**
6. Harmonizirani standard: **EN 15651-1: 2012; EN 15651-4:2012**

   Priglašeni organi: **4ward Testing Ltd (n.2538)**

7. Navedene lastnosti:

Odziv na ogenj	**E**
Sproščanje nevarnih snovi	**Glej varnostni list**
Neprepustnost za vodo in zrakotesnost:	
a) Odpornost proti tečenju	**≤ 3 mm**
b) Izguba volumna	**≤ 10%**
c) Natezne lastnosti pri ohranjanju raztezka po potopitvi v vodo	**Opravi**
d) Natezne lastnosti pri ohranjanju raztezka	**Opravi**
e) Natezne lastnosti pri ohranjanju raztezka pri -30°C	**Opravi**
f) Natezne lastnosti, sekantni natezni modul pri 23°C	**≤ 0,4 N/mm²**
g) Natezne lastnosti, sekantni natezni modul pri -20°C	**≤ 0,6 N/mm²**
h) Natezne lastnosti, sekantni natezni modul pri -30°C	**≤ 0,9 N/mm²**
i) Adhezijske/kohezijske lastnosti pri vzdrževanem raztezku po potopitvi v vodi	**Opravi**
j) Adhezijske/kohezijske lastnosti pri vzdrževanem raztezku po potopitvi v slani vodi	**Opravi**
a) Odpornost proti trganju	**Opravi**
Obstojnost	**Opravi**

8. Ni relevantno

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastno-stih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dott. Samuele Beraldo
Služba za raziskave, razvoj in sistem kakovosti –
Vodja za področje anorganskih proizvodov

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 02015890268

Spresiano (TV), 07/06/2019

CE OZNAKA

FASSALASTIC TIXO PU 40

CE

Fassa s.r.l.
Via Lazzaris, 3
31027 Spresiano (TV) – Italy
16
1209-CPR-19-06

EN 15651-1: 2012: F EXT-INT CC
EN 15651-4:2012 : PW EXT-INT CC

FASSALASTIC TIXO PU 40

Poliuretanska tesnilna masa za nekonstrukcijsko zunanjo in notranjo uporabo pri tesnjenju fasadnih in gradbenih elementov ter pohodnih površin

Način testiranja: Metoda A
Podlaga: Malta M1 + FASSA PRIMER 100

Odziv na ogenj	E
Sproščanje nevarnih snovi	Glej varnostni list
Neprepustnost za vodo in zrakotesnost:	
a) Odpornost proti tečenju	≤ 3 mm
b) Izguba volumna	≤ 10%
c) Natezne lastnosti pri ohranjanju raztezka po potopitvi v vodo	Opravi
d) Natezne lastnosti pri ohranjanju raztezka	Opravi
e) Natezne lastnosti pri ohranjanju raztezka pri -30°C	Opravi
f) Natezne lastnosti, sekantni natezni modul pri 23°C	≤ 0,4 N/mm^2
g) Natezne lastnosti, sekantni natezni modul pri -20°C	≤ 0,6 N/mm^2
h) Natezne lastnosti, sekantni natezni modul pri -30°C	≤ 0,9 N/mm^2
i) Adhezijske/kohezijske lastnosti pri vzdrževanem raztezku po potopitvi v vodi	Opravi
j) Adhezijske/kohezijske lastnosti pri vzdrževanem raztezku po potopitvi v slani vodi	Opravi
Odpornost proti trganju	Opravi
Obstojnost	Opravi

CE OZNAKA NA KARTUŠI

FASSALASTIC TIXO PU 40

