IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 750-CPR-16-10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **FINITURA 750**
2. Predvidena uporaba: **Sanirni omet (R) za zunanjo in notranjo uporabo**
3. Proizvajalec: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Pooblaščeni zastopnik: Ni relevantno
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **4**
6. Harmonizirani standard: **EN 998-1: 2010**

   Priglašeni organi: Ni relevantno

7. Navedene lastnosti:

Odziv na ogenj	**A1**
Vpojnost vode	**≥ 0,3 kg/m² after 24 h**
Paroprepustnost po ciklih zamrzovanja-tajanja	**NPD**
Paroprepustnost	**12**
Sprijemna trdnost	**≥ 0,3 N/mm² - FP:B**

Sprijemna trdnost po ciklih zamrzovanja-tajanja	**NPD**
Toplotna prevodnost λ	**0,53 W/mK (tabelarična vrednost)**
Trajnost	**NPD**
Nevarne snovi	**Glej varnostni list**

8. Ni relevantno

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dott. Samuele Beraldo
Služba za raziskave, razvoj in sistem kakovosti – Vodja za področje anorganskih proizvodov

Spresiano, 03/10/2016



ETICHETTA CE

Prodotto: FINITURA 750

CE

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

09

750-CPR-16-10

EN 998-1: 2010

FINITURA 750

Renovation mortar (R)

for internal/external use

Reaction to fire:	A1
Water absorption:	≥ 0,3 kg/m² after 24 h
Water permeability after weathering cycles:	NPD
Water vapour permeability:	12
Adhesion:	≥ 0,3 N/mm² - FP:B
Adhesion after weathering cycles:	NPD
Thermal conductivity λ:	0,53 W/mK (tabulated value)
Durability:	NPD
Dangerous substances:	See MSDS