IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 1207-CPR-17-11

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **GEOACTIVE EASY REPAIR 500**
2. Predvidena uporaba: **Premaz za površinsko zaščito betona; nadzor nad vlago in povečanje odpornosti**
3. Proizvajalec: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Pooblaščeni zastopnik: Ni relevantno
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **2+**
6. Harmonizirani standard: **EN 1504-2:2005**

   Priglašeni organi: **ICMQ (n.1305)**

7. Navedene lastnosti:

Paroprepustnost	**Class I**
Kapilarna absorbcija in vodoprepustnost	**< 0,1 kg/m²· h^{0,5}**
Sprijemna trdnost merjeno po metodi Pull off	**≥ 2,0 N/mm²**

Odziv na ogenj	**A1**
Nevarne snovi	**Glej varnostni list**

8. Ni relevantno

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dott. Samuele Beraldo
Služba za raziskave, razvoj in sistem kakovosti – Vodja za področje anorganskih proizvodov

Spresiano (TV), 09/11/2017



ETICHETTA CE

Prodotto: GEOACTIVE EASY REPAIR 500

CE

1305

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

17

1207-CPR-17-11

EN 1504-2:2005

GEOACTIVE EASY REPAIR 500

Coating for intended use in concrete surface protection by moisture control and increasing resistivity method

Water vapor permeability:	Class I
Capillary absorption and permeability to water:	< 0,1 kg/m²·h^{0,5}
Adhesion strength by pull-off test	≥ 2,0 N/mm²
Reaction to fire:	A1
Dangerous substances:	See MSDS