IZJAVA O LASTNOSTIH

Št.447 -CPR-19-01

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **GEOACTIVE FLUID B530C**
2. Predvidena uporaba: **Malta na osnovi cementa za obnovo betonskih konstrukcij**
3. Proizvajalec: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Pooblaščeni zastopnik: Ni relevantno
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **2+**
6. Harmonizirani standard: **EN 1504-3:2006**

   Priglašeni organi: **ICMQ (n. 1305)**

7. Navedene lastnosti:

Tlačna trdnost	**R4**
Vsebnost kloridov	**≤ 0,05%**
Sprijemna trdnost	**≥ 2,0 MPa**
Ovirano krčenje/nabrekanje	**NPD**
Odpornost na karbonatizacijo	**test passed**
Elastični modul	**≥ 20 GPa**

Toplotna združljivost	**≥ 2,0 MPa**
Odpornost na zdrs	**NPD**
Koeficient toplotnega razte-zanja	**NPD**
Kapilarna vpojnost:	**≤ 0,5 kg x m^{-2} x $h^{-0,5}$**
Odziv na ogenj	**A1**
Nevarne snovi	**Glej varnostni list**

8. Ni relevantno

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dott. Samuele Beraldo
Služba za raziskave, razvoj in sistem kakovosti – Vodja za področje anorganskih proizvodov

Spresiano (TV), 15/01/2019



GEOACTIVE FLUID B530C

CE

1305

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

09

447-CPR-19-01

EN 1504-3:2006

GEOACTIVE FLUID B530C

Malta na osnovi cementa za obnovo betonskih konstrukcij

Tlačna trdnost	R4
Vsebnost kloridov	≤ 0,05%
Sprijemna trdnost	≥ 2,0 MPa
Ovirano krčenje/nabrekanje	NPD
Odpornost na karbonatizacijo	test passed
Elastični modul	≥ 20 GPa
Toplotna združljivost	≥ 2,0 MPa
Odpornost na zdrs	NPD
Koeficient toplotnega raztezanja	NPD
Kapilarna vpojnost:	≤ 0,5 kg x m^{-2} x $h^{-0,5}$
Odziv na ogenj	A1
Nevarne snovi	Glej varnostni list