IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 1201-CPR-18-02

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **LC7 RASOLISCIO**
2. Predvidena uporaba: **Zasnovan za splošno izravnavo/omete (GP)**
3. Proizvajalec: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Pooblaščeni zastopnik: Ni relevantno
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **4**
6. Harmonizirani standard: **EN 998-1: 2016**

   Priglašeni organi: Ni relevantno

7. Navedene lastnosti:

Odziv na ogenj	**A1**
Vpojnost vode	**W2**
Paroprepustnost po ciklih zamrzovanja-tajanja	**NPD**
Paroprepustnost	**13**
Sprijemna trdnost	**≥ 0,4 N/mm² - FP:B**

Sprijemna trdnost po ciklih zamrzovanja-tajanja	**NPD**
Toplotna prevodnost	**λ = 0,39 W/mK (tabelarična vrednost)**
Trajnost	**NPD**
Nevarne snovi	**Glej varnostni list**

8. Ni relevantno

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dott. Samuele Beraldo
Služba za raziskave, razvoj in sistem kakovosti – Vodja za področje anorganskih proizvodov

Spresiano, 23/02/2018

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 02015890268

LC7 RASOLISCIO

CE

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

16

1201-CPR-18-02

EN 998-1: 2016

LC7 RASOLISCIO

Zasnovan za splošno izravnavo/omete (GP)

Odziv na ogenj	A1
Vpojnost vode	W2
Paroprepustnost po ciklih zamrzovanja-tajanja	NPD
Paroprepustnost	13
Sprijemna trdnost	≥ 0,4 N/mm² - FP:B
Sprijemna trdnost po ciklih zamrzovanja-tajanja	NPD
Toplotna prevodnost	λ = 0,39 W/mK (tabelarična vrednost)
Trajnost	NPD
Nevarne snovi	Glej varnostni list