IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 777-CPR-16-10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **MALTA STRUTTURALE NHL 777**
2. Predvidena uporaba: **Večnamenska malta za zidanje, za katere veljajo konstrukcijske zahteve**
3. Proizvajalec: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Pooblaščeni zastopnik: Ni relevantno
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **2+**
6. Harmonizirani standard: **EN 998-2:2010**

   Priglašeni organi: **ICMQ (n. 1305)**

7. Navedene lastnosti:

Tlačna trdnost	**M 10**
Trdnost po Shear-u	**0,15 N/mm² (tabelarična vrednost)**
Vsebnost kloridov	**NPD**
Odziv na ogenj	**A1**
Vpojnost vode	**NPD**

Paroprepustnost	**μ 15/35**
Toplotna prevodnost λ	**0,77 W/mK tabelarična vrednost: P=90%**
Trajnost	**NPD**
Nevarne snovi	**Glej varnostni list**

8. Ni relevantno

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dott. Samuele Beraldo
Služba za raziskave, razvoj in sistem kakovosti – Vodja za področje anorganskih proizvodov

Spresiano (TV), 03/10/2016



ETICHETTA CE

Prodotto: MALTA STRUTTURALE NHL 777

CE

1305

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

15

777-CPR-16-10

EN 998-2:2010

MALTA STRUTTURALE NHL 777

Designed general purpose masonry mortar in elements subject to structural requirements

Compressive strength:	M 10
Initial shear strength:	0,15 N/mm² (tabulated value)
Contents of chloride:	NPD
Reaction to fire:	A1
Water absorption:	NPD
Water vapour permeability:	μ 15/35
Thermal conductivity λ:	0,77 W/mK P=90%
Durability:	NPD
Dangerous substances:	See MSDS