IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. MATERKOLL-CPR-19-03

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **MATERKOLL**
2. Predvidena uporaba: **Izboljšano cementno lepilo, z zmanjšanim zdrsom in podaljšanim odprtim časom za talne in stenske obloge na notranjih in zunanjih površinah**
3. Proizvajalec: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Pooblaščeni zastopnik: Ni relevantno
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **3**
6. Harmonizirani standard: **EN 12004:2007 + A1:2012**

   Priglašeni organi: **ECO CERTIFICAZIONI (n.0714)**

7. Navedene lastnosti:

Odziv na ogenj	**F**
Začetna strižna sprijemna trdnost	**≥ 1,0 N/mm²**
Zgodnja natezna adhezijska trdnost	**NA**
Natezno sprijemna trdnost po temperaturni obremenitv	**≥ 1,0 N/mm²**

Natezno sprijemna trdnost po potopitvi v vodo	**≥ 1,0 N/mm²**
Natezna adhezijska trdnost po zmrzovanju in tajanju	**≥ 1,0 N/mm²**
Nevarne snovi	**Glej varnostni list**

8. Ni relevantno

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dott. Samuele Beraldo
Služba za raziskave, razvoj in sistem kakovosti – Vodja za področje anorganskih proizvodov

Spresiano (TV), 12/03/2019



MATERKOLL

CE

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

16

MATERKOLL-CPR-19-03

EN 12004:2007 + A1:2012

MATERKOLL

Izboljšano cementno lepilo, z zmanjšanim zdrsom in podaljšanim odprtim časom za talne in stenske obloge na notranjih in zunanjih površinah

Odziv na ogenj	F
Začetna strižna sprijemna trdnost	≥ 1,0 N/mm²
Zgodnja natezna adhezijska trdnost	NA
Natezno sprijemna trdnost po temperaturni obremenitv	≥ 1,0 N/mm²
Natezno sprijemna trdnost po potopitvi v vodo	≥ 1,0 N/mm²
Natezna adhezijska trdnost po zmrzovanju in tajanju	≥ 1,0 N/mm²
Nevarne snovi	Glej varnostni list