IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 617-CPR-19-05

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **MT140**
2. Predvidena uporaba: **Večnamenska malta za zidanje, za katere veljajo konstrukcijske zahteve**
3. Proizvajalec: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Pooblaščeni zastopnik: **Ni relevantno**
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **2+**
6. Harmonizirani standard: **EN 998-2:2016**

   Priglašeni organi: **ICMQ (n. 1305)**

7. Navedene lastnosti:

Tlačna trdnost	**M15**
Trdnost po Shear-u	**0,15 N/mm² (tabelarična vrednost)**
Vsebnost kloridov	**NPD**
Odziv na ogenj	**A1**
Vpojnost vode	**NPD**
Razmerje sestavin	**NPD**

Paroprepustnost	**μ 15/35**
Toplotna prevodnost λ	**0,89 W/mK tabelarična vrednost: P=50%**
Trajnost	**NPD**
Nevarne snovi	**Glej varnostni list**
Upogibna trdnost	**NPD**

8. Ni relevantno

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dott. Samuele Beraldo
Služba za raziskave, razvoj in sistem kakovosti – Vodja za področje anorganskih proizvodov

Spresiano (TV), 24/05/2019

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 02015890268

MT140

CE

1305

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

04

617-CPR-19-05

EN 998-2:2016

MT140
Večnamenska malta za zidanje, za katere veljajo konstrukcijske zahteve

Tlačna trdnost	M15
Razmerje sestavin	NPD
Trdnost po Shear-u	0,15 N/mm² (tabelarična vrednost)
Upogibna trdnost	NPD
Vsebnost kloridov	NPD
Odziv na ogenj	A1
Vpojnost vode	NPD
Paroprepustnost	μ 15/35
Toplotna prevodnost λ	0,89 W/mK P=50%
Trajnost	NPD
Nevarne snovi	Glej varnostni list