IZJAVA O LASTNOSTIH

Št.461 -CPR-19-01

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **RENOVA BR 575**
2. Predvidena uporaba: **PCC malta za nekonstrukcijska popravila betona (hidravlična malta, modificirana s polimernimi dodatki)**
3. Proizvajalec: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Pooblaščeni zastopnik: Ni relevantno
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **4**
6. Harmonizirani standard: **EN 1504-3:2006**

Priglašeni organi: Ni relevantno

7. Navedene lastnosti:

Tlačna trdnost	**R2**
Vsebnost kloridov	**≤ 0,05 %**
Sprijemna trdnost	**≥ 0,8 MPa**
Ovirano krčenje/nabrekanje	**NPD**
Odpornost na karbonatizacijo	**NPD**
Elastični modul	**NPD**

Toplotna združljivost	**≥ 0,8 MPa**
Odpornost na zdrs	**NPD**
Koeficient toplotnega raz-tezanja	**NPD**
Kapilarna vpojnost:	**≤ 0,5 kg x m^{-2} x $h^{-0,5}$**
Odziv na ogenj	**A1**
Nevarne snovi	**Glej varnostni list**

8. Ni relevantno

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dott. Samuele Beraldo
Služba za raziskave, razvoj in sistem kakovosti – Vodja za področje anorganskih proizvodov

Spresiano (TV), 15/01/2019



RENOVA BR 575

CE

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

09

461-CPR-19-01

EN 1504-3:2006

RENOVA BR 575

PCC malta za nekonstrukcijska popravila betona (hidravlična malta, modificirana s polimernimi dodatki)

Tlačna trdnost	R2
Vsebnost kloridov	≤ 0,05 %
Sprijemna trdnost	≥ 0,8 MPa
Ovirano krčenje/nabrekanje	NPD
Odpornost na karbonatizacijo	NPD
Elastični modul	NPD
Toplotna združljivost	≥ 0,8 MPa
Odpornost na zdrs	NPD
Koeficient toplotnega raztezanja	NPD
Kapilarna vpojnost:	≤ 0,5 kg x m^{-2} x $h^{-0,5}$
Odziv na ogenj	A1
Nevarne snovi	Glej varnostni list