**IZJAVA O LASTNOSTIH**

**Št. 225-CPR-16-10**

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **RI ELAST 225**
2. Predvidena uporaba: **Zunanji omet na osnovi organskih veziv**
3. Proizvajalec: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Pooblaščeni zastopnik: Ni relevantno
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **4**
6. Harmonizirani standard: **EN 15824:2009**

   Priglašeni organi: **NA (NA)**

7. Navedene lastnosti:

| | |
|---|---|
| Paroprepustnost | **$V_2$** |
| Vodovpojnost | **$W_2$** |
| Sprijemna trdnost | **≥ 0,3 MPa** |
| Trajnost | **NPD** |

| | |
|---|---|
| Toplotna prevodnost | **0,74 W/mK (Tabelarična vrednost, P=50%)** |
| Odziv na ogenj | **C** |
| Nevarne snovi | **Glej varnostni list** |
| | |

8. Ni relevantno

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

**Dott. Riccardo Scattolin**
Služba za raziskave, razvoj in sistem kakovosti – Vodja za področje organskih proizvodov

Spresiano (TV), 03/10/2016



ETICHETTA CE

Prodotto: RI ELAST 225

CE

**Fassa s.r.l.**

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

12

**225-CPR-16-10**

**EN 15824:2009**

**RI ELAST 225**

**Plaster based on organic binder ready to use for external use**

| | |
|---|---|
| **Water vapour permeability:** | $V_2$ |
| **Water absorption:** | $W_2$ |
| **Adhesion:** | ≥ 0,3 MPa |
| **Durability:** | NPD |
| **Thermal conductivity:** | 0,74 W/mK |
| **Reaction to fire:** | C |
| **Dangerous substances:** | See MSDS |