**IZJAVA O LASTNOSTIH**

**Št. 441-CPR-16-10**

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **S627**
2. Predvidena uporaba: **Sanirni omet (R) za zunanjo in notranjo uporabo**
3. Proizvajalec: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Pooblaščeni zastopnik: Ni relevantno
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **4**
6. Harmonizirani standard: **EN 998-1: 2010**

   Priglašeni organi: Ni relevantno

7. Navedene lastnosti:

| | |
|---|---|
| Odziv na ogenj | **A1** |
| Vpojnost vode | **≥ 0,3 kg/m² after 24 h** |
| Paroprepustnost po ciklih zamrzovanja-tajanja | **NPD** |
| Paroprepustnost | **12** |
| Sprijemna trdnost | **≥ 0,3 N/mm² - FP:B** |

| | |
|---|---|
| Sprijemna trdnost po ciklih zamrzovanja-tajanja | **NPD** |
| Toplotna prevodnost λ | **0,53 W/mK (tabelarična vrednost)** |
| Trajnost | **NPD** |
| Nevarne snovi | **Glej varnostni list** |
| | |

8. Ni relevantno

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

**Dott. Samuele Beraldo**
Služba za raziskave, razvoj in sistem kakovosti – Vodja za področje anorganskih proizvodov

Spresiano, 03/10/2016



ETICHETTA CE

Prodotto: S627

CE

**Fassa s.r.l.**

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

04

**441-CPR-16-10**

**EN 998-1: 2010**

**S627**

**Renovation mortar ( R )**

**for external/internal use**

| | |
|---|---|
| **Reaction to fire:** | A1 |
| **Water absorption:** | ≥ 0,3 kg/m² after 24 h |
| **Water permeability after weathering cycles:** | NPD |
| **Water vapour permeability:** | 12 |
| **Adhesion:** | ≥ 0,3 N/mm² - FP:B |
| **Adhesion after weathering cycles:** | NPD |
| **Thermal conductivity λ:** | 0,53 W/mK (tabulated value) |
| **Durability:** | NPD |
| **Dangerous substances:** | See MSDS |