IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. 697-CPR-18-03

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **SK410**
2. Predvidena uporaba: **Cementni estrih malta za notranjo talno uporabo**
3. Proizvajalec: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Pooblaščeni zastopnik: Ni relevantno
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **4**
6. Harmonizirani standard: **EN 13813:2002**

   Priglašeni organi: Ni relevantno

7. Navedene lastnosti:

Odziv na ogenj	**A1FL**
Sproščanje jedkih snovi	**CT**
Vodoprepustnost	**NPD**
Paroprepustnost	**NPD**
Tlačna trdnost	**C16**
Upogibna trdnost	**F3**

Odpornost na obrabo	**NPD**
Zvočna izolativnost	**NPD**
Absorbcija zvoka	**NPD**
Toplotna odpornost	**NPD**
Kemijska odpornost	**NPD**

8. Ni relevantno

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dott. Samuele Beraldo
Služba za raziskave, razvoj in sistem kakovosti – Vodja za področje anorganskih proizvodov

Spresiano, 27/03/2018

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 02015890268

ETICHETTA CE

Prodotto: SK410

CE

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

13

697-CPR-18-03

EN 13813:2002 - CT-C16-F3

SK410

Cementitious screed material for use internally in buildings

Reaction to fire:	A1FL
Release of corrosive substances:	CT
Water permeability:	NPD
Water vapor permability:	NPD
Compressive strength:	C16
Flexural strength:	F3
Wear resistance:	NPD
Sound insulation:	NPD
Sound absorption:	NPD
Thermal resistance λ:	NPD
Chemical resistance:	NPD