IZJAVA O LASTNOSTIH

Št.460 -CPR-16-10

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **SPECIAL WALL B550M**
2. Predvidena uporaba: **Malta na osnovi cementa za obnovo betonskih konstrukcij**
3. Proizvajalec: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Pooblaščeni zastopnik: Ni relevantno
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **2+**
6. Harmonizirani standard: **EN 1504-3:2006**

   Priglašeni organi: **ICMQ (n. 1305)**

7. Navedene lastnosti:

Tlačna trdnost	**R3**
Vsebnost kloridov	**≤ 0,05%**
Sprijemna trdnost	**≥ 1,5 MPa**
Odpornost na karbonatizacijo	**test passed**
Elastični modul	**≥ 15 GPa**

Toplotna združljivost	**≥ 1,5 MPa**
Kapilarna vpojnost:	**≤ 0,5 kg x m^{-2} x $h^{-0,5}$**
Odziv na ogenj	**A1**
Nevarne snovi	**Glej varnostni list**

8. Ni relevantno

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dott. Samuele Beraldo
Služba za raziskave, razvoj in sistem kakovosti – Vodja za področje anorganskih proizvodov

Spresiano (TV), 03/10/2016



ETICHETTA CE

Prodotto: SPECIAL WALL B550M

CE

1305

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

09

460-CPR-16-10

EN 1504-3:2006

SPECIAL WALL B550M

Product for structural repair of concrete by mortars based on hydraulic binder

Compressive strength:	R3
Contents of chloride:	≤ 0,05%
Adhesion:	≥ 1,5 MPa
Resistance to carbonation:	test passed
Modulus of elasticity:	≥ 15 GPa
Thermal compatibility:	≥ 1,5 MPa
Capillary absorption:	≤ 0,5 kg x m^{-2} x $h^{-0,5}$
Reaction to fire:	A1
Dangerous substances:	See MSDS