

FASSAFILL EPOXY CLEANER

TEHNIČNI LIST

Čistilo za odstranjevanje madežev in ostankov epoksidnih kitov



Notranjost/Zunanjost



Notranji/zunanji tlaki

Prednosti

- Idealno za odstranjevanje ostankov in umazanije epoksidnih kitov
- Enostavna uporaba
- Izpiranje brez madežev
- Ne poškoduje fug
- Brez topil

Sestava

FASSAFILL EPOXY CLEANER je detergent, sestavljen iz raztopine površinsko aktivnih snovi z visoko močjo detergenta, emulgatorja in razpršilca.

Dobava

- Plastenka po 1 l

Uporaba

FASSAFILL EPOXY CLEANER je detergent za odstranjevanje in čiščenje madežev in ostankov epoksidnih kitov iz površin s keramičnimi oblogami, kot so gres, porcelanasti gres in stekleni mozaiki.

Obdelava in nanašanje

Za odstranjevanje ostankov epoksidnega kita v 24 urah, nerazredčen izdelek zlijte neposredno na del, ki ga želite obdelati, pustite delovati 3–5 minut, da se umazanija zmehta, nato ostanke odstranite z lopatico ali abrazivno gobico. Po potrebi postopek ponovite, odvisno od količine ostankov, ki jih želite odstraniti.

Če morate odstraniti madeže ali preprosto očistiti površino ob koncu obdelave zatesnjene površine z epoksidnim kitom, polijte z izdelkom FASSAFILL EPOXY CLEANER, razredčenim s toplo vodo v razmerju 1:5 in pustite delovati nekaj minut, nato površino očistite in po potrebi v primeru trdovratnih madežev uporabite abrazivni filc.

V obeh primerih na koncu sperite z veliko vode in vodo posušite ali odstranite z vodnim sesalnikom.

Opozorila

- Izdelek za profesionalno uporabo.
- Pred uporabo vedno glejte varnostni list.
- Med uporabo uporabljajte ustrezno osebno zaščitno opremo, rokavice in zaščitna očala.
- Ne uporabljajte na oblogah iz marmorja, naravnega in sestavljenega kamna.
- Ne uporabljajte na lesu.
- Ne uporabljajte na rezervoarjih iz metakrilata in poliestra.
- Ne uporabljajte na površinah, katerih lastnosti niso znane, opravite predhodni test čiščenja.
- Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

FASSAFILL EPOXY CLEANER izdelek je treba uporabljati v izvirnem stanju, brez dodajanja drugih materialov, razen za redčenje z vodo.

Hramba

Ce je izdelek skladiščen v ustreznih prostorih ter v originalni embalaži, je uporaben 24 mesecev.

Kakovost

FASSAFILL EPOXY CLEANER je podvržen natančnemu in stalnemu nadzoru v naših laboratorijih. Uporabljene sestavine so skrbno izbrane in preverjene.

Tehnični podatki

Videz	Prozorna tekočina
Specifična teža	približno 1,01 kg/l
pH	11,4 ± 0,5
Razmerje redčenja	1/5
Čas čakanja za izpiranje	3-5 minut
Poraba	100 - 200 g/m ²

Navedeni podatki se nanašajo na laboratorijske preskuse. V praktični uporabi na gradbišču mesta se lahko bistveno spremenijo, in sicer v odvisnosti od pogojev uporabe. Uporabnik mora vsekakor preveriti ustreznost izdelka za predvideno uporabo, pri čemer prevzema vso odgovornost za njihovo uporabo. Podjetje Fassa si pridržuje pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila.

Tehnične specifikacije v zvezi z uporabo izdelkov Fassa Bortolo na strukturnih ali protipožarnih področjih bodo uradne le, če jih izdaja "tehnična asistenca" in "oddelek razvoja, raziskav in sistema kakovosti" Fassa Bortolo. Po potrebi se obrnite na službo za Tehnično pomoč v vaši državi (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Prosimo, upoštevajte, da je za navedene izdelke potrebna ocena odgovornega strokovnjaka, v skladu z veljavnimi predpisi.