

ACTIVE ONE

TEHNIČNI LIST

Čistilna raztopina za čiščenje zidnih površin



Notranjost/Zunanjost



Čopič



Pršilnik

Sestava

ACTIVE ONE je vodna raztopina z visoko vsebnostjo aktivnega klora, za notranjo in zunanjo uporabo, primerna za čiščenje zidnih površin.

Označevanje vsebine v skladu z Ur. (ES) 648/2004: < 5 % neionske površinsko aktivne snovi, fosfonati; med 5–15 % belila na osnovi klora.

Dobava

- Škatla z 2 ročkama po 5 l/vsaka. (ni na voljo v Združenem kraljestvu)
- Škatla z 12 plastenkami po 0,5 l/vsaka.

Uporaba

ACTIVE ONE se uporablja kot čistilna raztopina za čiščenje zidnih površin, ki so zaradi madežev in različne trdovratne umazanije v propadajočem stanju, ter kot pomoč pri mehanskem odstranjevanju plesni s sten.

Nanašanje

ACTIVE ONE je pripravljen za uporabo, nanašamo ga s čopičem ali z ustreznim pršilnikom. Sredstvo nanesite neposredno na površino, ki jo želite obdelati, ga pustite delovati približno 30 minut, nato pa ga sperite z veliko količino vode. Če bi bila na površinah prisotna posebno trdovratna umazanija, postopek večkrat ponovite in po potrebi izvedite tudi mehansko čiščenje.

Opozorila

- Priporočljivo je, da sredstvo uporablja izkušen uporabnik.
- Pred uporabo vedno glejte varnostni list.
- Izogibamo se nanašanju pri temperaturah nižjih od +5°C ali višjih od +30°C ter relativni vlažnosti nad 75%.
- Pred uporabo sredstva na barvnih stenah vam priporočamo, da ga preizkusite ter preverite, ali povzroča razbarvanje oziroma ali pobeli pigmente, občutljive na močne oksidante.
- Vsebuje: natrijev hipoklorit.
- Draži oči in kožo.
- Med nanašanjem se izogibajte stiku s kožo, očmi in sluznicami. Uporabljajte ustrezna oblačila, PVC ali PE rokavice ter zaščitna očala.
- Hraniti na hladnem mestu, izven dosega otrok ter ločeno od hrane in pijače. Izdelka ne izpostavljajte sončni svetlobi.
- V primeru zaužitja takoj poiskati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo
- V stiku s kislinami sprošča strupen plin.
- Izdelka ne uporabljajte skupaj z drugimi izdelki, saj lahko ob tem nastajajo nevarni plini (klor).
- Površine, ki jih ne nameravate obdelati (npr. kovine, les, steklo, stavbno pohištvo, keramiko, naraven kamen, pohištva, tkanine ali rastline itd.), zaščitite z ustreznimi ponjavami, da preprečite nastanek nepopravljivih madežev. Morebitne brizge izdelka takoj odstranite z veliko količino vode.
- Med nanašanjem sredstva v notranjih prostorih le-te zračite.
- Po uporabi odstranite pršilko in plastenko zaprite z varnostnim pokrovčkom. Pršilko in uporabljena orodja takoj očistite z veliko količino vode.
- V tem tehničnem listu navedeni napotki temeljijo na naših tehničnih in praktičnih spoznanjih in izkušnjah. Pred nanašanjem na površino mora kupec/uporabnik osebno preveriti ustreznost proizvoda za predvideno uporabo/predvideno delovišče.

ACTIVE ONE se mora uporabiti v izvirnem stanju, brez dodajanja drugih materialov.

Hramba

Občutljivo na mraz. Izdelek vsebuje natrijev hipoklorit, katerega počasno razpadanje pospeši izpostavljenost sončni svetlobi in toplotnim virom. Shranjevanje izdelka pri visokih temperaturah lahko povzroči nabrekanje embalaže: bodite pozorni na odprtino pokrovčka. Če material shranjujete v originalni embalaži, v prostorih z ustrežno temperaturo (najmanj 5 °C, največ 30 °C) in ga zaščitite pred neposredno sončno svetlobo, je njegov rok uporabe 12 mesecev. Ko izdelku poteče življenjska doba, ga odstranite v skladu z veljavno zakonodajo.

Kakovost

ACTIVE ONE je podvržen natančnemu in stalnemu nadzoru v naših laboratorijih. Uporabljene sestavine so skrbno izbrane in preverjene.

Tehnični podatki

Specifična teža	1,19 kg/l
Videz	Tekočina nežno slamnate barve
Vonj	Šibek, značilen
pH	pribl. 12,5
Redčenje	Pripravljen za uporabo
Poraba	pribl. 6–8 m ² /l na roko

Navedeni podatki se nanašajo na laboratorijske preskuse. V praktični uporabi na gradbišču mesta se lahko bistveno spremenijo, in sicer v odvisnosti od pogojev uporabe. Uporabnik mora vsekakor preveriti ustreznost izdelka za predvideno uporabo, pri čemer prevzema vso odgovornost za njihovo uporabo. Podjetje Fassa si pridržuje pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila.

Tehnične specifikacije v zvezi z uporabo izdelkov Fassa Bortolo na strukturnih ali protipožarnih področjih bodo uradne le, če jih izdaja "tehnična asistenca" in "oddelek razvoja, raziskav in sistema kakovosti" Fassa Bortolo. Po potrebi se obrnite na službo za Tehnično pomoč v vaši državi (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: assistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Prosimo, upoštevajte, da je za navedene izdelke potrebna ocena odgovornega strokovnjaka, v skladu z veljavnimi predpisi.