

DESIDERI VELO

TEHNIČNI LIST

Vintage pridih

Dekorativen zaključni premaz s starinskim učinkom.



Notranjost/Zunanjost



Plastična embalaža



Čopič



Rokavica

Sestava

DESIDERI VELO je dekorativno sredstvo za zunanje in notranje prostore na osnovi akril-siloksanskih polimerov v vodni disperziji, svetlobno obstojnih pigmentov in posebnih aditivov za večjo odpornost izdelka na plesen in alge.

Dobava

- Pakiranje po 5 l in škatle s 6 kosov po 1 l
- Barvni odtenki: Širok nabor barv za zunanje površine le s sistemom za niansiranje Colorlife

Uporaba

DESIDERI VELO lahko nanašate na zaključne omete in izravnalne mase na osnovi apna, apna-cementa, betona, tako nove kot že obdelane s pralnimi barvami ali organskimi premazi.

Lastnosti

DESIDERI VELO je akrilno-siloksanski dekorativni premaz na vodni osnovi s starinskim učinkom. Uporablja se za dekoracijo zunanjih in notranjih sten objektov v klasičnem ali modernem slogu, ko želimo stenam dati starinski videz, ki ga lahko dosežemo z zabrisanimi linijami, videzom oblakov in niansiranjem.



Priprava podlage

Prepričajte se, da je površina, ki jo želite okrasiti, trdna, suha in brez prahu, nečistoč, izcvetanja, plesni, alg itd. Mehansko odstranite vse tempera in apnene barve ter morebitne odpadajoče dele prejšnjih premazov. V primeru, da so površine za dekoriranje v stanju degradacije zaradi prisotnosti madežev in različne trdovratne umazanije, je na splošno je priporočljivo, da se jih pred samim pleskanjem obdela s čistilno raztopino za čiščenje zidnih površin ACTIVE ONE. Glede na stanje razpadanja lahko čiščenje ponovite večkrat, vključuje pa lahko tudi mehansko obdelavo s ščetkanjem. V primeru posebno nepravilnih, grobih podlag s prekinjenimi površinami vam priporočamo, da jih predhodno izravnate z armirano izravnalno plastjo ustrezne zaključne izravnalne mase kot je bio omet S 605 in mrežico iz steklenih vlaken, odpornih na bazične snovi FASSANET 160. Ta postopek je sicer vedno priporočljiv, saj z njim preprečite in zavrete morebitno nastajanje razpok v podlagi, ki bi lahko vplivale na estetiko dragocenega okrasja.

Na ustrezno pripravljene zunanje stenske površine nanesete fiksni temeljni premaz na vodni osnovi FS 412 in nato dva sloja barve SKIN 432 v predvideni barvi.

Na ustrezno pripravljene notranje stenske površine nanesete fiksni temeljni premaz v obliki mikroemulzije z visoko stopnjo prodiranja MIKROSL 001 in nato dva sloja barve LV 207 VELVET v predvideni barvi.

Nanašanje

DESIDERI VELO razredčite z vodo (60%–80%).

DESIDERI VELO nanesete s čopičem ali ploščatim čopičem, nato ga obdelate z gladilko ali gobasto rokavico, s krožnimi gibi, da pustvarite zabrisan in zasenčen videz. Bolj enakomeren učinek lahko dosežete, če v fazi sušenja steno ponovno obdelate s čisto gobo (tj. brez sredstva). Na območjih ponovnega prekrivanja vedno ravnajte po načelu 'sveže na sveže', da se izognete morebitnim neželenim estetskim pojavom. Glede na vrsto uporabljenega orodja, uporabljeno metodo nanašanja in odstotek razredčenosti sredstva lahko dosežete različne estetske učinke. Zato je končni rezultat odvisen od dekorativnega učinka, ki ga izvajalec želi doseči glede na svoj umetniški čut. Navedbe o načinih delovanja so zato le okvirne in jih ne smemo šteti za omejujoče, saj je nabor možnosti uporabe, ki jih ponujajo različni umetniški-dekorativni pogledi resnično obsežen.

Blazinice, ki sestavljajo barvno karto DESIDERI VELO (VAR 521-07/2016), so bile pripravljene z nanosom enega sloja sredstva; nanos drugega nanosa izdelka privede do intenzivnejšega in enakomernejšega estetskega in barvnega učinka.

Na vizualno dožemanje barve izbranega odtenka vpliva uporabljeni način nanašanja.

Opozorila

- Priporočljivo je, da sredstvo uporablja izkušen uporabnik.
- Pred uporabo vedno glejte varnostni list.
- Nosite zaščitne rokavice in oblačila, v primeru stika s kožo umijte z veliko količino vode in milom.
- Med uporabo dobro zračite prostore, za čiščenje orodja uporabljajte vodo.
- Odstranitev posode/izdelka morate opraviti v skladu z nacionalnimi predpisi.
- Ves za delo potrebni material mora prihajati iz iste proizvodne serije; če tega ni mogoče zagotoviti, serije pred uporabo premešajte.
- Izogibajte se nanašanju pri temperaturah, nižjih od +10°C ali višjih od +30° C ter pri relativni vlažnosti nad 75 %.
- Izogibajte se nanašanju površine, ki so izpostavljene sončni svetlobi in močnem vetru.
- DESIDERI VELO vedno nanašajte le na dozorelo in suho podlago.
- Ne nanašajte ga na vlažne površine in/ali v hladnejših obdobjih leta.
- Zunanje stene, dekorirane z DESIDERI VELO, med nanašanjem in v naslednjih dneh sušenja zaščitite pred dežjem, kakršnimi koli padavinami, visoko relativno vlažnostjo zraka in meglo, saj se lahko na njih pojavijo pojavi kot so znaki poljenja, madeži, spremembe barv itd. DESIDERI VELO je popolnoma strjeno po približno 3 dneh pri temperaturi +20° C.
- Čeprav je sredstvo DESIDERI VELO zasnovano na visoko kakovostnih surovinah, ni mogoče preprečiti širjenja mikroorganizmov po dekoriranih fasadah zaradi visokega števila vrst teh organizmov, prisotnih v naravi, različnih termohigrometričnih pogojev in izpostavljenosti.
- Priporočamo, da vedno izvedete preventivni preizkus oprijema sredstva na specifično podlago.
- Za bolj homogen učinek, zlasti pri temnejših odtenkih, uporabite podlago SKIN 432 ali LV 207 VELVET v svetlejših odtenkih od odtenkov DESIDERI VELO.

- Na razvoj barve močno vplivajo način obdelave, vrsta nosilne podlage in redčenje, zato so barve, razvidne z letaka, zgolj okvirne.
- Nepravilno redčenje materiala spremeni obdelavnost izdelka in poslabša njegove tehnične lastnosti.
- V tem tehničnem listu navedeni napotki temeljijo na naših tehničnih in praktičnih spoznanjih in izkušnjah. Tehnični podatki se nanašajo na povprečne karakteristike osnovnega proizvoda in so opredeljene v nadzorovanih laboratorijskih pogojih. Raznolikost naravnih surovin, ki so dostopne na tržišču, ter obarvanost proizvoda, lahko povzročita blage odklone navedenih vrednosti, barve in doseženih estetskih učinkov. Pred polaganjem mora kupec/uporabnik osebno preveriti ustreznost proizvoda za predvideno uporabo, zlasti kadar se pri istem delovnem postopku/na istem gradbišču uporabljajo različne serije enakega materiala (kar vam sicer s 6. točko teh opozoril odsvetujemo).

DESIDERI VELO se mora uporabiti v izvirnem stanju, brez dodajanja drugih materialov.

Hramba

Občutljivo na mraz. Hraniti pri temperaturah, višjih od +5°C ali in nižjih +35° C. Če blago skladiščite v hladnih in suhih prostorih, zavarovano pred toplotnimi viri in neposredno sončno svetlobo, v nepoškodovani originalni embalaži, je njegov rok trajanja 12 mesecev.

Ko izdelku poteče življenjska doba, ga odstranite v skladu z veljavno zakonodajo.

Kakovost

DESIDERI VELO je potrjen natančnemu in stalnemu nadzoru v naših laboratorijih. Uporabljene sestavine so skrbno izbrane in preverjene.

Tehnični podatki

Specifična teža (EN ISO 2811-1)	pribl. 1,00 kg/l
Poraba (**)	20–25 m ² /l na sloj
Prepustnost za tekočo vodo (EN 1062-1)	Razred W3, nizka ($w_{24} \leq 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0.5}$)
Stopnja prepustnosti vodne pare (EN 1062-1)	Razred V1, visoka ($S_d < 0,14 \text{ m}$)
(**) Vrednosti izkoristka je treba šteti za okvirne pri obdelavah s čopičem, gladilko in gobo; lahko se razlikujejo tudi glede na vrsto in hrapavost podlage. Pri izbrani barvi je za določitev teh vrednosti priporočljivo opraviti predhodni preizkus na specifični nosilni podlagi.	
Mejna vrednost EU za vsebnost HOS (Direktiva 2004/42/ES)	Kat. A/I, BA: HOS maks. 200 g/l; COV nevtralne podlage < 1 g/l; COV obarvanega izdelka < 15 g/l
* Razred emisij izdelka v skladu z Dekretom Republike Francije z dne 19. aprila 2011	Razred emisij izdelka pri nevtralni podlogi za niansiranje: razred A+

Navedeni podatki se nanašajo na laboratorijske preskuse. V praktični uporabi na gradbišču mesta se lahko bistveno spremenijo, in sicer v odvisnosti od pogojev uporabe. Uporabnik mora vsekakor preveriti ustreznost izdelka za predvideno uporabo, pri čemer prevzema vso odgovornost za njihovo uporabo. Podjetje Fassa si pridržuje pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila.

Tehnične specifikacije v zvezi z uporabo izdelkov Fassa Bortolo na strukturnih ali protipožarnih področjih bodo uradne le, če jih izdaja "tehnična asistenca" in "oddelek razvoja, raziskav in sistema kakovosti" Fassa Bortolo. Po potrebi se obrnite na službo za Tehnično pomoč v vaši državi (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: assistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Prosimo, upoštevajte, da je za navedene izdelke potrebna ocena odgovornega strokovnjaka, v skladu z veljavnimi predpisi.