

## FASSA COVER-UP

### TEHNIČNI LIST

Paro prepustna notranja barva na vodni osnovi



Notranji prostori



Plastična embalaža



Valj



Čopič



Brizganje

### Sestava

FASSA COVER-UP je notranja barva na vodni osnovi z organskim vezivom v vodni emulziji, sestavljena iz izbranih agregatov, titanovega dioksida, pigmentov in posebnih dodatkov za povečanje uporabnosti in raztegljivosti.

### Dobava

- Obojnina po pribl. 14 l
- Barvni odtenki: bela

### Uporaba

FASSA COVER-UP se uporablja kot prepustna mat notranja barva, ki omogoča preprosto nanašanje in je primerna za vse vrste ometanih podlag (apnena ali apneno-cementna osnova), fino malto, mavec, mavčne plošče itd. Zaradi svoje pokrivnosti daje stenam homogenost in visoko belino.

### Priprava podlage

Površina barvanja mora biti suha, brez prahu, umazanije itd. Predhodno morate odstraniti morebitne sledi olj, maščob, voska itd.

V prisotnosti nevezanih ometov in/ali starih šibkih in odstranljivih opleskov je treba te sloje skrbno mehansko odstraniti, do trdne in kompaktne podlage. Odpravite vse prisotne nepravilnosti in nadaljujte z nanašanjem fiksne podlage v mikroemulziji visoke penetracije MIKROS 001 ali temeljnega premaza za akrilne sisteme FA 249 (glejte tehnični list).

V primeru izdelave novih zaključnih ometov, glajenja in izravnovanja počakajte, da se podlaga popolnoma utrdi, preden opravite grundiranje površin. Predvideti je treba temeljno obdelavo površine vseh podlag, ki imajo različne vpojnosti in/ali rahlo površinsko prašljivost.

### Nanašanje

Pred redčenjem FASSA COVER-UP razbijte tiksotropnost materiala v mirovanju z rahlim stresanjem.

Nanašanje se lahko izvaja s čopičem, volnenim valjčkom (po možnosti kratkodlakim) ali brezračnim brizganjem.

Prostorninsko redčenje z vodo: za nanašanje s čopičem ali valjčkom, prvi sloj do 70 % (40 % po teži), drugi sloj do 50 % (30 % po teži). Pri nanašanju z brezračnim brizganjem redčimo glede na uporabljeno napravo in delovni tlak.

Nanašajte v dveh nanosih (križno) v medsebojnem razmiku najmanj 4 ur.



## Opozorila

- Priporočljivo je, da sredstvo uporablja izkušen uporabnik.
- Pred uporabo vedno glejte varnostni list.
- Med uporabo dobro zračite prostore, za čiščenje orodja uporabljajte vodo.
- Nosite zaščitne rokavice in oblačila, v primeru stika s kožo umijte z veliko količino vode in milom.
- Odstranitev posode/izdelka morate opraviti v skladu z nacionalnimi predpisi.
- Za delo potrebni material mora biti ves iz iste proizvodne serije.
- Izogibamo se nanašanju pri temperaturah nižjih od +5°C ali višjih od +30°C ter relativni vlažnosti nad 75%.
- Izogibajte se nanašanju v hladnejših obdobjih leta.
- FASSA COVER-UP nanašajte samo na utrjene in suhe omete.
- Nepravilno redčenje materiala spremeni obdelavnost izdelka in poslabša njegove tehnične lastnosti.
- Pozor: preizkušanja obstojnosti na mokro ščetkanje, navedena v tehničnih podatkih, ne upoštevata morebitnih sprememb videza, kot je nastanek madežev ali več svetlečih področij, in ne merijo enostavnosti odstranjevanja umazanije oziroma čistoče opleska. Posledično izdelek FASSA COVER-UP ne vzdrži površinskih abrazivnih obremenitev brez da bi ob tem spremenil njihov videz.
- Dosežena stopnja sijaja je odvisna od stanja in narave podlage, kot tudi uporabljenega orodja za nanašanje.
- V tem tehničnem listu navedeni napotki temeljijo na naših tehničnih in praktičnih spoznanjih in izkušnjah. Tehnični podatki se nanašajo na povprečne karakteristike osnovnega proizvoda in so opredeljene v nadzorovanih laboratorijskih pogojih. Raznolikost naravnih surovin, ki so dostopne na tržišču, lahko povzroči blage odklone navedenih vrednosti, barve in doseženih estetskih učinkov. Pred polaganjem mora kupec/uporabnik osebno preveriti ustreznost proizvoda za predvideno uporabo, zlasti kadar se pri istem delovnem postopku/na istem gradbišču uporabljajo različne serije enakega materiala (kar vam sicer s 6. točko teh opozoril odsvetujemo).

**FASSA COVER-UP je treba uporabiti v izvirnem stanju, brez dodajanja drugih materialov, razen za redčenja z vodo.**

## Hramba

Občutljivo na mraz. Hraniti pri temperaturah, višjih od +5°C ali in nižjih +35° C. Če blago skladiščite v hladnih in suhih prostorih, zavarovano pred toplotnimi viri in neposredno sončno svetlobo, v nepoškodovani originalni embalaži, je njegov rok trajanja 12 mesecev. Ko izdelku poteče življenjska doba, ga odstranite v skladu z veljavno zakonodajo.

## Kakovost

FASSA COVER-UP je potrjen natančnemu in stalnemu nadzoru v naših laboratorijih. Uporabljene sestavine so skrbno izbrane in preverjene.

## Tehnični podatki

Specifična teža (EN ISO 2811-1)	1,68-1,78 kg/l
Poraba (**)	pribl. 175–200 g/m <sup>2</sup> (0,10–0,12 l/m <sup>2</sup> ) na sloj
Poraba (**)	pribl. 4–5 m <sup>2</sup> /l po zaključenem delu (2 sloja)
Stopnja prepustnosti vodne pare (EN 7783)	Sd < 0,14 m
Stopnja prepustnosti vodne pare (EN 1062-1)	Razred V1, visoko
(**) Vrednosti porabe se nanašajo na izdelek, nanosen na gladko in srednje vpojno podlago; priporočljivo je, da jo ugotovimo s predhodnim preizkusom na specifični podlagi.	
<b>Razvrščanje po EN 13300</b>	
Zmatost (EN 1524)	Razred S1, droben (S < 100 µm)
Obstojnost na mokro drgnjenje (EN ISO 11998)	Razred 5
Sijaj (EN ISO 2813)	Razred G4, zelo moten (< 5 GU pri 85°)
Kontrastno razmerje (EN ISO 6504-3)	Razred 1 (s porabo 4,4 m <sup>2</sup> /l)
Mejna vrednost EU za vsebnost HOS (Direktiva 2004/42/ES)	Kat. A/a, VO: HOS maks 30 g/l HOS izdelka <30 g/l
Razred emisij izdelka v skladu z Dekretom Republike Francije z dne 19. aprila 2011	Razred emisij izdelka: razred A+

Navedeni podatki se nanašajo na laboratorijske preskuse. V praktični uporabi na gradbišču mesta se lahko bistveno spremenijo, in sicer v odvisnosti od pogojev uporabe. Uporabnik mora vsekakor preveriti ustreznost izdelka za predvideno uporabo, pri čemer prevzema vso odgovornost za njihovo uporabo. Podjetje Fassa si pridržuje pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila.

Tehnične specifikacije v zvezi z uporabo izdelkov Fassa Bortolo na strukturnih ali protipožarnih področjih bodo uradne le, če jih izdaja "tehnična asistenca" in "oddelek razvoja, raziskav in sistema kakovosti" Fassa Bortolo. Po potrebi se obrnite na službo za Tehnično pomoč v vaši državi (IT: [area.tecnica@fassabortolo.com](mailto:area.tecnica@fassabortolo.com), ES: [asistencia.tecnica@fassabortolo.com](mailto:asistencia.tecnica@fassabortolo.com), PT: [assistencia.tecnica@fassabortolo.com](mailto:assistencia.tecnica@fassabortolo.com), FR: [bureau.technique@fassabortolo.fr](mailto:bureau.technique@fassabortolo.fr), UK: [technical.assistance@fassabortolo.com](mailto:technical.assistance@fassabortolo.com)).

Prosimo, upoštevajte, da je za navedene izdelke potrebna ocena odgovornega strokovnjaka, v skladu z veljavnimi predpisi.