NOTRANJE IN ZUNANJE BARVNE PASTE

TEHNIČNI LIST

Notranjost/Zunanjost

Plastična embalaža

Barvne paste na vodni osnovi za sistem ColorLife



Sestava

Sistem sestavlja dvanajst barvnih past na vodni osnovi in na osnovi anorganskih pigmentov, ter dve barvni pasti na vodni osnovi in na osnovi organskih pigmentov.

Dobava

- Pakiranja po pribl. 2,5 l (razen paste CK Nero v količini pribl. 1 l)

Uporaba

Vseh dvanajst anorganskih barvnih past je primernih za barvanje izdelkov linije Fassa za notranjo in zunanjo uporabo, s čimer je mogoče pridobiti širok nabor klasičnih in sodobnih barvnih odtenkov. Organska barvila (rdeča RB in črna CK) so primerna za uporabo v izdelkih, namenjenih tako notranji kot zunanji uporabi, če se uporabljajo skladno s navodili iz poglavja „Opozorila“.

Priprava izdelkov, obarvanih po sistemu za niansiranje

Pooblaščeni prodajalec mora pri pripravi izdelkov, obarvanih po sistemu za niansiranje ColorLife, preveriti, da so barve skladne z barvno paleto.
Pooblaščenim prodajalcem svetujemo, da pred morebitno proizvodnjo določene barve izbrani odtenek vedno preizkusijo, kar je namenjeno tako preverjanju skladnosti izbrane barve z barvno lestvico kot preverjanju prekrivnosti nanesenega izdelka. Fassa s.r.l. zato ne prevzema odgovornosti za morebitne ugovore uporabnika glede neskladnosti nastalega barvnega odtenka.

Navodila za uporabo

Pred dodajanjem barvne paste v posodo kolorimetra jo s temu namenjeno lopatico nekaj časa dobro mešajte.
Alternativno je mogoče barvno pasto z mešalnikom (čas mešanja 30–60 sekund) zmešati v homogeno pasto, pri čemer po dokončanem mešanju pustite, da se pasta razplini.
Glede pravilnega rokovanja in shranjevanja se vedno posvetujte z Varnostnim listom.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com

Opozorila

- Izdelek za profesionalno in industrijsko uporabo.
- (*) Tehnične opombe o uporabi barvila limonske žafrane GN:
  - sredstva ne uporabljajte za toniranje izdelkov linije Ricordi.
- (*) Tehnične opombe o uporabi organskega črnega barvila CK:
  - organska barvna pasta (črna CK) se uporablja v barvah, zasnovanih z uporabo srednjih in nevtralnih osnov. Lahko se uporablja v določenih formulacijah, pripravljenih s pastelno osnovo izdelkov za notranjo uporabo.
- (*) Tehnične opombe o uporabi organskega rdečega barvila RB:
  - barve naših palet barv za zunanjo uporabo (365 A YEAR OF COLORS in TRENDS FOR EXTERIORS), ki vsebujejo to barvo, so označene kot „potencialno razgradljive“, saj je znano, da so organska barvila občutljiva na ultravijolično komponento sončnega sevanja ter alkalnost podlage.
  - Pred pripravo barve, ki spada v paleto FASSA za zunanje površine, glejte legendo na zadnji strani vsake strani ali QR kodo na začetni strani, s posebnim poudarkom na navodilih o prisotnosti organskega barvila in pokritosti izbrane barve pri uporabi barv.
  - pri pripravi „vzorčnih barv“ bodite še posebej pozorni na dodajanje rdečega organskega barvila RB.
  - odsvetuje se uporaba RB za korekcijo tona ali v posebej svetlih premazih.
  - barvilo RB uporabljajte izključno za barvanje izdelkov linije akril-siloksan (FASSADVANCE PROTECTION – PE 224 ELAST – PX 505 – RX 561), linije akrilne (RTA 549) in linije FEEL TOUCH.
  - ta seznam je izčrpen seznam izdelkov, ki so primerni za barvanje z to pasto. Preverite razpoložljivost izdelka glede na ciljno državo.
  - Certifikati BBA. Uporaba rdečega organskega barvila RB v izdelkih za izolacijski sistem (RTA 549 in RX 561) privede do razveljavitve certifikata BBA. Informacije o prisotnosti organskega barvila RB se nahajajo v legendi (na zadnji strani palete 365 A YEAR OF COLORS ali na QR kodi, ki je navedena na paleti TRENDS FOR EXTERIORS). Ta izključitev velja tudi za vse barvne odtenke »po vzorcu«, pripravljene z uporabo sredstva RB.
- Da bi zagotovili predpisano količino VOC v premazih in oblogah, predvidenih v Direktivi 2004/42/ES, ne presezite količine barvila, predvidene v formulah kolorimetrov.
- V primeru dvoma o uporabi barvnih past, se posvetujte z našo službo za niansiranje (service.tintometri@fassabortolo.it).
- Dodatna opomba glede sredstva, pakiranega v hitro prepoznavno sivo embalažo iz reciklirane plastike. Zaradi raznolikosti surovin, ki sestavljajo tovrstno embalažo, sta lahko njena barva in mehanska odpornost spremenljivi. Bodite izjemno pozorni pri prevozu in premikanju izdelka in slednjega hranite pri temperaturi med +5 in +35 °C tako, da bo zaščiten pred zmrzaljo in neposredno sončno svetlobo.
- Podobe in grafične ponazoritve so navedene le kot primer. Lastnosti in kakovost sredstva, navedene v tehnični preglednici, ostajajo nespremenjene ne glede na zunanji izgled embalaže.

Hramba

Občutljivo na mraz. Hranite ga tako, da bo zaščiteno pred neposredno sončno svetlobo. Priporočena temperatura: za skladiščenje 5-35 °C, za uporabo 15-25 °C. Če material skladiščite v primernih prostorih, v dobro zaprti originalni embalaži, je njegova življenjska doba 12 mesecev od datuma proizvodnje, navedenega na etiketi, nalepljeni na pakiranju. Ko izdelku poteče življenjska doba, ga odstranite v skladu z veljavno zakonodajo.

Kakovost

Barvne paste so podvržene natančnemu in stalnemu nadzoru v naših laboratorijih. Uporabljene sestavine so skrbno izbrane in preverjene.

Tehnične značilnosti

IME	UPORABA	NARAVA PIGMENTA	SPECIFIČNA TEŽA	KODA	PAKIRANJE
Bela pasta TI	NOTRANJI/ZUNANJI	ANORGANSKI	pribl. 1,84 kg/l	539000004	pribl. 2,5 l
Pasta Rumena OX-GO	NOTRANJI/ZUNANJI	ANORGANSKI	pribl. 1,72 kg/l	530000004	pribl. 2,5 l
Pasta Rumena OX-AO	NOTRANJI/ZUNANJI	ANORGANSKI	pribl. 1,72 kg/l	531000004	pribl. 2,5 l
Pasta Oranžna OX-AR	NOTRANJI/ZUNANJI	ANORGANSKI	pribl. 1,80 kg/l	532000004	pribl. 2,5 l
Pasta Rdeča OX-PO	NOTRANJI/ZUNANJI	ANORGANSKI	pribl. 1,90 kg/l	534000004	pribl. 2,5 l
Pasta Črna OX-NO	NOTRANJI/ZUNANJI	ANORGANSKI	pribl. 1,90 kg/l	535000004	pribl. 2,5 l
Pasta Zelena OX-VO	NOTRANJI/ZUNANJI	ANORGANSKI	pribl. 1,80 kg/l	536000004	pribl. 2,5 l
Pasta Modra-BC	NOTRANJI/ZUNANJI	ANORGANSKI	pribl. 1,83 kg/l	544000004	pribl. 2,5 l
Pasta Limona-GN (*)	NOTRANJI/ZUNANJI	ANORGANSKI	pribl. 2,13 kg/l	540000004	pribl. 2,5 l
Pasta Sončno rumena-YE	NOTRANJI/ZUNANJI	ANORGANSKI	pribl. 2,04 kg/l	54T000004	pribl. 2,5 l
Pasta Žrtev OX-ZG	NOTRANJI/ZUNANJI	ANORGANSKI	pribl. 1,76 kg/l	54X000004	pribl. 2,5 l
Pasta rjave barve OX-BW	NOTRANJI/ZUNANJI	ANORGANSKI	pribl. 1,61 kg/l	54Z000004	pribl. 2,5 l
Rdeča organska pasta-RB (*)	NOTRANJI/ZUNANJI	ORGANSKO SREDSTVO	pribl. 1,23 kg/l	54Y000004	pribl. 2,5 l
Pasta organičnega črnega-CK (*)	NOTRANJI/ZUNANJI	ORGANSKO SREDSTVO	pribl. 1,24 kg/l	54CK00005	pribl. 1,0 l

Navedeni podatki se nanašajo na laboratorijske preskuse. V praktični uporabi na gradbišču mesta se lahko bistveno spremenijo, in sicer v odvisnosti od pogojev uporabe. Uporabnik mora vsekakor preveriti ustreznost izdelka za predvideno uporabo, pri čemer prevzema vso odgovornost za njihovo uporabo. Podjetje Fassa si pridržuje pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila.

Tehnične specifikacije v zvezi z uporabo izdelkov Fassa Bortolo na strukturnih ali protipožarnih področjih bodo uradne le, če jih izdata "tehnična asistenca" in "oddelek razvoja, raziskav in sistema kakovosti" Fassa Bortolo. Po potrebi se obrnite na službo za Tehnično pomoč v vaši državi (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Prosimo, upoštevajte, da je za navedene izdelke potrebna ocena odgovornega strokovnjaka, v skladu z veljavnimi predpisi.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com